38999 saha bağlantıları karşılaştırması

Özel 2U F-AI, saha arayüzlerini 38999 konnektörler üzerinden sunmak üzere planlanır. Aşağıdaki değerler geliştirme hedefidir; nihai ürün özelliği olarak teyit edilmemiştir.

Arayüz	F-AI / Özel 2U geliştirme planı	MilDef CS371 / Teknik föy
VGA	1 çıkış	1 çıkış
Seri port	5 × RS232: 1 tam + 4 TX/RX/RTS	3 × RS232: 1 tam + 2 TX/RX/RTS
Ses	1 giriş + 1 çıkış	1 giriş + 1 çıkış
USB	5 bağlantı; sürüm teyit bekliyor	5 bağlantı
Ethernet	4 × 2.5GbE	4 × 1GbE
10GbE	2 port planı; ikinci portun kasa / PCIe yerleşimi açık	Teknik föyde 10GbE yer almıyor
Uzaktan açma	Remote Power On planlanıyor; pin teyidi bekliyor	Remote Power On mevcut
DVI	Çıkış desteği henüz teyit edilmedi	1 DVI çıkışı

Planlanan bağlantı sayısı, aynı anda kullanım garantisi değildir. Konnektör pin dizilimi, kablo, sinyal bütünlüğü, USB sürümü ve 10GbE genişlemesi nihai konfigürasyonda doğrulanır.

Teknik temel: Özel 2U geliştirme planı (16.04.2026); CS371 Technical Specification Issue 3 (2017), s.2.